

Буровая установка МБУ-300-00



www.geomash.ru

Буровая установка МБУ-300-00 на шасси снегоболотохода «Медведь М3»

Небольшие габаритные размеры и малое давление на грунт позволяют использовать буровую установку в труднопроходимых местах (болотах, тайге и снежной целине).

Обеспечивает:

бурение вертик льных скв жин в пород х I-V к тегорий по буримости шнек ми ди метром до 135 мм, колонковыми сн ряд ми “всухую” ди метром 127 мм.

Назначение:

- для инженерно-геологических изыск ний, в т.ч при строительстве нефтег зопроводов;
- сейсмор зведк .



Буровая установка НОВК МБУ-300-00

Технические характеристики

Максимальная скорость движения, не менее, об/мин	190
Ход подъема, не менее, мм	1200
Максимальный крутящий момент, не менее, кгс*м	95
Усилие подъема вверх/вниз, не менее, кгс	1450/1450
Скорость кретки (рабочая подача), вниз, м/с	0,28
Скорость подъема (рабочая подача), вверх, м/с	0,23
Скорость при СПО (ускорение подачи), вверх, м/с	0,35
Скорость при СПО (ускорение подачи) вниз, м/с	0,35
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	
- длина	3850
- ширина	2000
- высота	1990
Габаритные размеры в боковом положении, мм:	
- длина	4350
- ширина	2000
- высота	4200



Приобретение оборудования
и дополнительная информация:

ООО „Геомаш-Центр“
121351, Москва,
ул. Кунцевская, д. 9, кор. 2
тел./факс: +7 (495) 902-55-20
www.geomash.ru