

Гидроперфоратор ГПР-002

гидравлический высокочастотный перфоратор

Область применения:

- строительные буровые работы
- горнодобывающая отрасль

Применяется на бурильных, горно-шахтных установках.

ГПР-002 применяется взамен перфораторов COP 1638; 1640; 1840 (Atlas Copco), HL 510 (Sandvik), DF 540L; 550L (Doofor).

Для использования ГПР-002 в составе буровых установок EPIROC, SANDVIK и других необходимо заказать монтажный комплект, адаптер.

Технические характеристики

Энергия удара, кВТ	16
Частота удара, Гц	до 100
Предел регулирования частоты ударов, Гц	40-100
Крутящий момент, максимальный, Нм	520
Частота вращения, максимальная, об/мин	305

Рабочая жидкость:

летний период - МГ-68-В(Лз) ТУ 0253-010-79345251-08
зимний период - МГ-46-В(Лз) ТУ 0253-010-79345251-08

Давление рабочей жидкости, МПа	16
Расход рабочей жидкости, л/мин: - гидроударником / редуктором	47 / 65
Тонкость фильтрации раб. жидкости, м	10-5
Давление слива, МПа	0.5-1.5

Гидрогазовый (газ, азот) аккумулятор

Давление зарядки аккумулятора, МПа :	
- высокое давление	6
- низкое давление	0,5

Габаритные размеры

Длина (без хвостовика), мм	936
Высота, мм	288
Ширина, мм	363
Масса (без рабочей жидкости), кг	155

