

## Перевозчик взрывчатых материалов

### Назначение:

Транспортировка различных взрывчатых материалов на объектах производства геофизических работ в различных дорожных условиях.

### Комплектация

- дополнительный отопитель кабины
- предпусковой подогреватель силового отсека
- фаркоп для буксировки саней или прицепа
- система автоматического аварийного пожаротушения силового отсека
- шумоизоляция и термоизоляция силового отсека и кабины
- защита лобовых стекол металлической сеткой, окрашенной в черный матовый цвет
- усиление нижнего бронелиста и днища транспортной базы
- дуги-отбойники от веток на кабине



### Технические характеристики

Полная масса , кг, не более	14500
Габаритные размеры, мм, не более:	
- длина	6500
- ширина	3200
- высота	3020
Количество посадочных мест в кабине, чел.	3
Скорость движения максимальная, не менее, км/ч	40
Запас хода по топливу, км, не менее	400
Ширина гусеницы транспортной базы, мм, не менее	560
Тип двигателя	ЯМЗ-238ВМ
Внутренние размеры контейнера, мм, не менее:	
- длина	2300
- ширина	1500
- высота	1800
Масса перевозимого запаса ВМ, кг, не менее	1200
Размеры заряда ВВ, мм:	
- длина	1000
- диаметр	70
Масса заряда ВВ, кг	5
Вместимость ящиков для хранения СИ (ЭДС-1) не менее, шт.	800
Размеры СИ (ЭДС-1), мм:	
- длина	100
- диаметр	10



**Приобретение оборудования  
и дополнительная информация:**

ООО „Геомаш-Центр”  
121351, Москва,  
ул. Кунцевская, д. 9, кор. 2  
тел./факс: +7 (495) 902-55-20